

TVIP51550

Dag/nacht 1,3 megapixel WLAN netwerkcamera

Betrouwbare IP–videobewaking met megaresolutie: Daarmee ontsnapt op grote afstand geen enkel detail aan uw aandacht. Het bereik voor herkennen/identificeren verdubbelt bij 1,3 mln. pixels (1280 x 1024) tot 12 m / 6 m vergeleken met VGA–resolutie! Overdag levert de camera kleurenbeelden, onder 0,5 lux schakelt deze naar de Z/W–modus. U laadt videobeelden via een WLAN–interface in het netwerk en bekijkt ze in de browser, de meegeleverde VMS software of in de MSN Messenger. Een top–kenmerk van de cameraserie: Een geïntegreerde SD–kaartsleuf, waarmee u beeldgegevens op een 16 GB SD–kaart (niet meegeleverd) opslaat. Het voordeel: Bij een netwerkuitval gaan er geen gegevens verloren. Dankzij Progressive Scan 1/4" CMOS–techniek worden de beelden in realtime als haarscherp volledig beeld overgedragen. De beelden worden als zeer efficiënt H.264, MPEG–4 of MJPEG gecompriemd. Via Quadstream is de uitvoer van vier parallelle livestreams naar het internet of naar mobiele eindapparaten mogelijk, in passende kwaliteit afhankelijk van bandbreedte/eindapparaat (H.264, MPEG–4, MJPEG, 3GPP). Met CS–Mount integreert u het gewenste objectief uit ons brede assortiment (plus 10x digitale zoom). De functies ELC, BLC, AGC en AWB zorgen voor topbeelden bij elk licht. Via een geïntegreerde bewegingssensor krijgt u bij beweging een alarmmelding per e–mail, dankzij de Network Storage–functie wordt automatisch een opnameapparaat (PC, harde schijf) voor de opname aangestuurd. Door de aansluiting van een externe microfoon reageert de camera ook op geluiden.



Product highlights:

- HD 1,3 MPx resolutie: 1280 x 1024 bij 15 fps
- 1/4" Progressive Scan CMOS–sensor
- Gelijktijdige overdracht van MPEG4, MJPEG, H.264 en 3GPP videogegevens (Quadstream)
- Ingebouwde sensortechnologie voor beweging en audio
- Eenvoudige scherpstelling door back–focus instelling
- 2–weg–audio
- 2 x alarmingang/2 x relaisuitgang
- WLAN n–standaard

Your Partner:
E–Acces Automatisering
 Laan van Meerdervoort 304
 2563AL Den Haag
 +31 (70) 2500221
 in@e–acces.nl

TVIP51550

Dag/nacht 1,3 megapixel WLAN netwerkcamera

Technische gegevens	
Minimale verlichting (IR)	0
Videocompressie	H.264, MPEG-4, MJPEG
Protocollen	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, netwerkcamera
	SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Breedte	68 mm
Beeldelementen (totaal)	1280(H) x 1024(V) pixel
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Beeldelementen (effectief)	1280(H) x 1024(V) pixel
Energieverbruik	420 mA
Codering	HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK
Hoogte	59 mm
Opslagmedium	SDHC 32 GB
Objectief	CS-Mount objectiefvatting met DC aansluiting
Beeldopnemer	1/4" Progressive scan CMOS sensor
Tegenlichtcompensatie	BLC
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Software	ABUS VMS, Mozilla Firefox, Internet Explorer 6, Safari 3
Beschermingsklasse IP	34
Audio	Audio-uitgang (speaker out), audio-ingang, 2-weg audio, audio herkenning
Digitale zoom	10
Certificeringen	CE, RoHS, Reach
Voedingsspanning DC	12 V
Minimale verlichting (kleur)	0,5
Elektronische sluitertijd	1 ~ 1/7780 secondes
Witbalans	Ja
Bewegingsdetectie	3 zones
Lengte	120 mm
Versterkingsregeling	0-9
Cameratype	Dag/Nacht
Dag-/nachtschakeling	Elektromechanisch draaibaar IR-sperfilter
Resolutiemodi	1280 x 1024, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkaansluiting WLAN	802.11 b/g
Max. resolutie bij beeldfrequentie	1280 x 1024 @ 15 fps
Beeldfrequentie	MJPEG: 15 beelden/s @ 1280 x 1024, MJPEG: 25 beelden/s @ 640x480, MPEG-4: 15 beelden/s @ 1280 x 1024, MPEG-4: 25 beelden/s @ 640x480, H.264: 15 beelden/s @ 1280 x 1024, H.264: 25 beelden/s @ 640x480
Aantal streams	4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP)
Alarmering	E-mail / FTP / HTTP melding / Relaisuitgang / Netwerkstation / SD geheugenkaart
Relaisuitgang	2
Alarmingang (NO/NC)	2

Your Partner:
E-Access Automatisering
 Laan van Meerdervoort 304
 2563AL Den Haag
 +31 (70) 2500221
 in@e-access.nl